



ООО «ЯрСтрой»

завод вибропрессованных
и железобетонных изделий

ПРАЙС-ЛИСТ

+7 (962) 350-51-90
+7 (4742) 24-04-68



yarstroy48.ru
yarstroy48@mail.ru



*Цена действительна с 21.09.2026

Товарный бетон

Наименование (марка и класс прочности)	Характеристики (морозостойкость и водонепроницаемость)	Наполнитель (фракция, прочность, морозостойкость)	Цена р/м3 в зависимости от марки подвижности смеси	
			ПЗ	П4
Бетон на известняковом щебне				
Бетон на щебне М100 (В 7,5)	F50W2	известняковый щебень 8-25мм, М400 F50	3 600	3850
Бетон на щебне М150 (В 10)	F50W2		3 900	4150
Бетон на щебне М200 (В 15)	F50W2		4 100	4450
Бетон на щебне М250 (В 20)	F50W2		4 500	4850
*поставщик щебня ОАО «Стагдок»				
Бетон на известняковом щебне Голиково				
Бетон на щебне М150 (В 12,5)	F100 W2	известняковый щебень 5-20мм, М600 F100	4 400	4750
Бетон на щебне М200 (В 15)	F100 W2		4 800	5150
Бетон на щебне М250 (В 20)	F100 W2		5 250	5600
Бетон на щебне М300 (В 22,5)	F100 W4		5 650	6000
Бетон на щебне М350 (В 25)	F100 W4		6 000	6350
* поставщик щебня ООО «Голиковский щебень»				
Бетон на доменном шлаке				
Бетон на шлаке М150 (В 12,5)	F100 W2	доменный шлак 5-20мм, М800 F150	4900	5200
Бетон на шлаке М200 (В 15)	F100 W2		5 200	5500
Бетон на шлаке М250 (В 20)	F100 W2		5 650	6000
Бетон на шлаке М300 (В 22,5)	F150 W4		5 850	6200
Бетон на шлаке М350 (В 25)	F150 W6		6 200	6600
Бетон на шлаке М400 (В 27,5)	F150 W6		6 500	6900
* поставщик шлака ПАО «НЛМК»				
Бетон на граните				
Бетон на граните М200 (В 15)	F100 W2	гранит 5-20мм М1200 F200	6 750	7100
Бетон на граните М250 (В 20)	F100 W2		7 100	7500
Бетон на граните М300 (В 22,5)	F150 W4		7 300	7700
Бетон на граните М350 (В 25)	F200 W6		7 800	8200
Бетон на граните М400 (В 30)	F200 W 8		8 000	8400
Бетон на граните М450 (В 35)	F200 W 8		8 500	8950
поставщик гранита ОАО «Павловск Неруд»				
Цементный раствор				
Раствор М100 (В 7,5)	-	-	4 300	-
Раствор М150 (В 12,5)	-	-	4 700	-
Раствор М200 (В 15)	-	-	5 300	-

*Минимальный объем для заказа - 2м3. Доставка не включена в стоимость. Время бесплатной выгрузки АБС до 6м3-40мин, от 7 до 9м3-1час. Сверхнормативное время оплачивается из расчета 2 000р/час.



ООО «ЯрСтрой»
завод вибропрессованных
и железобетонных изделий

+7 (962) 350-51-90
+7 (4742) 24-04-68



yarstroy48.ru
yarstroy48@mail.ru



НАПОЛНИТЕЛИ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ



Бетон на известняковом щебне

Фракция 8-25мм, М400, F50, ОАО "Стагдок»

Применяется там, где не нужны высокие прочность и морозостойкость: в частном строительстве (коттеджи, дачи, гаражи), для фундаментов малоэтажных зданий, внутренних перегородок, черновых стяжек и подбетонки. Подходит для благоустройства садовых дорожек, террас, площадок, элементов ландшафта, временных конструкций, используется для оснований тротуаров, велодорожек.

Фракция 5-20мм, М600, F100, ООО "Голиковский щебень»

Состав применяется в строительстве несущих конструкций мало- и среднеэтажных зданий (стен, колонн, перекрытий, фундаментов), а также ростверков и подпорных стенок. В дорожном строительстве - для покрытий дорог с умеренной нагрузкой, тротуаров и парковок, формирования дренажных систем. В промышленности актуален для полов и погрузочных зон.



Бетон на доменном шлаке

Фракция 5-20мм, М800 F150 ПАО "НЛМК»

Надёжная основа капитального строительства объектов высокой сложности и высотности.

Применяется в промышленном строительстве (фундаменты под тяжёлое оборудование, полы цехов, эстакады); в транспортной инфраструктуре (магистрали I-II категорий, аэродромные плиты, мосты); в гидротехнике (причалы, каналы, резервуары); в гражданском строительстве (несущие конструкции многоэтажек); в городском хозяйстве (бордюры автомагистралей, паркинги); на спецобъектах (склады, объекты энергетики).



Бетон на граните

Фракция 5-20мм, М1200 F200 ОАО "Павловск Неруд»

Высокопрочный материал для возведения конструкций с экстремальными нагрузками в жёстких климатических условиях. Применяется в городском хозяйстве (бордюры, паркинги); транспортном и промышленном секторе (автомагистрали, мосты, ж/д пути, фундаменты под цеха).

Самый востребованный продукт для создания объектов особого назначения. В гражданском строительстве используется для формирования несущих конструкций высотных зданий.



ООО «ЯрСтрой»
завод вибропрессованных
и железобетонных изделий

+7 (962) 350-51-90
+7 (4742) 24-04-68



yarstroy48.ru
yarstroy48@mail.ru



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЕТОНА ПО МАРКАМ ПРОЧНОСТИ

Бетон М100 - используется для подготовки основы под фундамент, формирования чернового слоя дорог и тротуаров, фиксации бордюров, столбов и опор, устранения дефектов бетонных конструкций, выравнивания поверхности, заливки полов в подвалах и погребах.

Бетон М150 - применяется при возведении стен, перегородок, фундаментов и бетонных свай, подготовке "подушки" для дороги с умеренным движением, выравнивании пола и стен, при заливке неотчетственных оснований.

Бетон М200 - активно используется для ленточных, плитных и свайных фундаментов частных домов, гаражей и хозяйственных построек. Подходит для стяжек полов в помещениях и для благоустройства - дорожки, отмостки, площадки, лестничные марши, подпорные стены.

Бетон М250 - широко применяется в строительстве для ленточных и плитных фундаментов домов высотой до 3-х этажей, межэтажных перекрытий, сплошных стен, балок и ригелей, отмостки, гаражей, бань. В благоустройстве используют для дорожек, парковок, площадок, для оснований покрытий с умеренной нагрузкой.

Бетон М300 - универсальный строительный материал, используется в частном и промышленном строительстве для фундаментов домов, отмосток, стяжек, парковок гаражей. Подходит для создания сплошных стен, межэтажных перекрытий, балок, несущих колонн. В дорожном строительстве - заливка плит и ремонт высокопроходимых трасс.

Бетон М350 - предназначен для массивных строений и сооружений, рассчитанных на значительные нагрузки. Подходит для ответственных несущих конструкций: монолитных фундаментов многоэтажных зданий, колонн, плит перекрытий, аэродромных и дорожных покрытий с высокой нагрузкой (мостов, тоннелей).

Бетон М400 - высокопрочный тяжелый бетон, рассчитанный на экстремальные нагрузки. Применяют при строительстве особо ответственных объектов: высотных зданий (цокольные этажи, несущие колонны), мостов, эстакад, виадуков, плотин, шлюзов, аэродромов, торговых и спортивных комплексов, банковских хранилищ, промышленных объектов.

Бетон М450 - ориентирован на особо ответственные конструкции. Используется при строительстве гидротехнических сооружений (плотин, шлюзов, дамб), мостов, эстакад, тоннелей, взлетно-посадочных полос, банковских хранилищ, объектов атомной энергетики и военных сооружений. Он незаменим на объектах с высокими статическими и динамическими нагрузками.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА

Раствор цементный М100 - экономичный и практичный строительный материал, применяется для кладки кирпичных, блочных стен, монтажа перегородок и колонн, устройства черновых и чистовых стяжек пола, оштукатуривания поверхностей, заделки трещин и швов, укладки тротуарной, мозаичной и керамической плитки.

Раствор цементный М150 - универсальный строительный материал, употребляется для кладочных работ (кирпич, блоки, камень), оштукатуривания стен и потолков, устройства стяжек пола, ремонта и выравнивания железобетонных конструкций, заделки швов и трещин.

Раствор цементный М200 - прочный материал широкого спектра применения, с его помощью возводят кирпичные и блочные стены, монтируют железобетонные элементы, устраивают стяжки пола от 10мм, штукатурят внутренние и наружные поверхности. Подходит для укладки плитки, анкерования металлических элементов, формирования основы под теплые полы.

